


جدول ۵-۲: مشخصات فنی پروفیل‌های گالوانیزه

تولید استاندارد	وزن تقریبی kg/m	طول [mm]	ابعاد				نوع پروفیل	تصویر
			لبه برگشتی (S) [mm]	بال (h ₁ - h ₂) ± ۰/۵ [mm]	جان (b) [mm]	ضخامت (t) [mm]		
EN14195 ISIRI13035	۰/۳۸ ۰/۵۷۵ ۰/۷۲۵ ۰/۸۶۷	۳۰۰۰	۵	۳۹ - ۴۱ ۳۴ - ۳۶ ۳۹ - ۴۱ ۳۹ - ۴۱	۲۶ ۴۶/۸ ۶۸/۸ ۹۸/۸	۰/۶	C26 C50 C70 C100	
EN14195 ISIRI13035 DIN18182-1	۰/۷۱۶ ۰/۸۳۴ ۰/۹۵۱		۶	۴۷ - ۴۹	۴۸/۸ ۷۳/۸ ۹۸/۸		CW50 CW75 CW100	
EN14195 ISIRI13035	۰/۳۷	۴۰۰۰	-	۲۸	۲۸	۰/۶	UD28	
	۰/۳۳			۱۷	۳۶	۰/۵۵	UH36	
	۰/۴۰۴ ۰/۴۹۱ ۰/۶۰۸			۲۸/۸	۴۸ ۷۰ ۱۰۰	۰/۵	U50 U70 U100	
EN14195 ISIRI13035 DIN18182-1	۰/۵۸۹ ۰/۷۲۰ ۰/۸۲۴		-	۳۸/۸	۵۰ ۷۵ ۱۰۰	۰/۶	UW50 UW75 UW100	
EN14195 DIN18182-1	۱/۹۰۵ ۲/۲۹۶ ۲/۶۸۶			۴۰	۴۸/۸ ۷۳/۸ ۹۸/۸	۲	UA50 UA75 UA100	
EN14195 ISIRI13035 DIN18182-1	۰/۵۷		۶	۲۷	۶۰	۰/۶	CD60	
EN14195 ISIRI13035	۰/۴۵	۱۷/۵					۴۷	
EN14195 ISIRI13035	۰/۲۲	-		-	۲۴/۵	۰/۶	L25	

جدول ۳-۵: مشخصات فنی تایل های گچی

مقاومت در برابر رطوبت	رفتار در برابر حریق	ضریب جذب صوت α_w	سطح سوراخ شده تایل %	وزن تقریبی kg/m^2	ابعاد اسمی		نوع تایل	
					ضخامت [mm]	طول و عرض [mm]		
تا ۶۰ درصد	A2-S1,d0	-	۰	۷/۷	۹/۵		ساده	
تا ۵۰ درصد		۰/۵۰	۸/۷	۷			۶-۱۸	
		۰/۶۰	۱۵/۵	۶/۵			۸-۱۸	
		۰/۶۰	۱۲/۶	۶/۷			۸-۱۲-۳۶	
		۰/۵۵	۱۳/۱	۶/۷			۸-۱۲-۵۰	
		۰/۶۰	۲۳	۵/۹			۱۲-۲۵	
		۰/۴۰	۱۷/۸۵	۵/۸			۶-۹۶	
		-	۰	۷/۷			تایل های طرح دار	